

广州检验检测认证集团有限公司

三

报告编号：GJGK 201909W0144

委托单位：广州市净水有限公司大沙地分公司
检测类别：委托检测
报告日期：2019年09月23日

广州检验检 司

报告说明

1. 本报告只对本机构自采样或来样负检测技术责任。
2. 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
3. 对本报告若有疑问，请向本机构质保部查询，来函来电请注明报告编号。对检测的结果若有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本机构的质保部提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。
4. 本报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。
5. 本报告无本机构检测专用章、骑缝章无效。
6. 若本报告不使用资质认定标志，则不具有对社会的证明作用。

7. 未经本机构书面批准，不得对外复制或报告。

本机构通讯资料：

联系地址：广州市番禺区石楼镇珠江路12号

邮政编码：511447

业务电话：020-83655776

投诉电话：020-31061306

传 真：020-31061306

报告审核：黄东娣

时间：2019.09.23

时间：2019.09.23

1 基本信息

任务来源:	委托检测		
委托单位:	广州市净水有限公司大沙地分公司		
单位地址:	广州市黄埔区港前路 1661 号		
受测单位:	广州市净水有限公司大沙地分公司		
单位地址:	广州市黄埔区港前路 1661 号		
联系人:	高工		
联系电话:	13580468770	移动电话:	13580468770
自送样日期:	2019 年 9 月 3 日		
采样人员:	/		
分析时间:	2019 年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 10 日		
分析人员:	陈梓莹、沈家欢、符嘉成、何锦、彭良玉、黄丹、简培琳、周慧萍		

2 检测内容和检测结果

检测类型	检测点位	样品状态描述	检测项目	频率	检测结果	单位	标准限值	评价
水和废水	出水	无色; 嗅和味 1 (微弱); 无漂浮物	pH 值	1	7.06	无量纲	6-9	达标
			氨氮	1	0.316	mg/L	≤15	达标
			动植物油类	1	<0.06	mg/L	≤5.0	达标
			粪大肠菌群	1	<10	CFU/L	≤10000	达标
			化学需氧量 (COD _{Cr})	1	9	mg/L	≤60	达标
			硫化物	1	<0.005	mg/L	≤1	达标
			六价铬	1	<0.004	mg/L	≤0.05	达标
			色度	1	2 (浅黄色)	倍	≤40	达标
			生化需氧量 (BOD ₅)	1	2.0	mg/L	≤30	达标
			石油类	1	<0.06	mg/L	≤5.0	达标
			烷基汞	1	未检出	ng/L	不得检出	达标
			悬浮物	1	<4	mg/L	≤30	送标
			阴离子表面活性剂	1	<0.05	mg/L	≤2.0	达标
			总氮	1	5.15	mg/L	/	/
			总铜	1	<0.00003	mg/L	≤0.01	达标
			总铬	1	<0.03	mg/L	≤0.1	达标
			总汞	1	<0.00004	mg/L	≤0.001	达标
			总磷	1	0.10	mg/L	≤3	达标
			总铅	1	0.00034	mg/L	≤0.1	达标
			总砷	1	0.0010	mg/L	≤0.1	达标
总余氯	1	0.24	mg/L	/	/			

进水	1 (微弱); 无漂浮物	pH 值	1	7.16	无量纲	/	/
		氨氮	1	16.1	mg/L	/	/
		粪大肠菌群	1	2.4×10 ⁷	CFU/L	/	/
		化学需氧量 (COD _{Cr})	1	65	mg/L	/	/
		色度	1	16 (深黄色)	倍	/	/
		生化需氧量 (BOD ₅)	1	39.2	mg/L	/	/
		悬浮物	1	47	mg/L	/	/
		阴离子表面活性剂	1	0.830	mg/L	/	/
		总氮	1	22.5	mg/L	/	/
		总磷	1	2.19	mg/L	/	/
总余氯	1	<0.02	mg/L	/	/		

注: 1、出水中氨氮、化学需氧量的标准限值执行《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表 4 中第二时段二级标准, 其余所检项目标准限值执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中二级标准。

3 检测方法、检出限及设备信息

检测类别	检测项目	检测方法	检出限	检测设备名称/型号	备注
水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	pH 计/phs-3c	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外测油仪/oil460	/
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018	10 CFU/L	生化培养箱/LRH-70、高压灭菌器/HVA-110	/
	化学需氧量 (COD _{Cr})	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	COD 消解回流仪/KN-COD12	/
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	0.005 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
	色度	水质 色度的测定 (稀释倍数法) GB/T 11903-1989	2 倍	/	/
	生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	溶解氧测试仪/JPSJ-606L、生化培养箱/LRH-250	/



石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外测油仪/oil460	
烷基汞	水 色 的测定 14204-	基汞: /L; 20	气相色谱仪/GC-2030	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	万分之一天平 /BSA224S	
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	
总镉	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)石墨炉原子吸收法(B)(3.4.7.4)	0.00003 mg/L	石墨炉原子吸收光谱仪/PinAAcle 900Z	
总铬	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)火焰原子吸收法(B)(3.4.9.1)	0.03 mg/L	原子吸收光谱仪(AAS)/PinAAcle 900T	
总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光谱仪/BAF-2000	
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.0 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	
总铅	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)石墨炉原子吸收法(B)(3.4.16.5)	0.00025 mg/L	原子吸收光谱仪(AAS)/PinAAcle 900T	
总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003 mg/L	原子荧光光谱仪/BAF-2000	
总余氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010	0.02 mg/L		进水
	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-1900	出水

本报告打印结束

